

Kunningarskriv frá IRF

Burturkast frá byggivinnu

Tá hús verða bygd ella umvæld, verður altíð nakað av burturkasti
Jú betur burturkastið er skilt, tess bíligari er at sleppa av við tað

FLOKKING

**Burturkast frá byggivinnu er í fýra
høvudsbólum:**

- Burturkast at endurvinna
- Burturkast at brenna
- Burturkast at tyrva
- Serliga dálkandi og vandamikið burturkast
Burturkastið skal vera væl skilt og frágingið, so mest
møguligt kann verða endurvunnið og viðgjørt rætt.

BURTURKAST AT BRENNNA

Brenniburturkast skal skiljast í tveir flokkar:

- 1) Smátt brenniburturkast, t.e. smáir timbur- og
plátustubbar, spønir, plastbitar, flamingo, matleivdir
o.a. kann beinast burtur í plastposum. Størri nøgdir
mugu vera í bingju.
- 2) Stórt burturkast at brenna er timburstokkar og fjalar
longri enn ein metur, plátuleivdir meira enn ½ m
hvønn vegin, timburinnbúgv, plattar og aðrir stórir
timburlutir. Blanda ikki smátt brenniburturkast upp í
stórt – og øvugt.

BURTURKAST AT ENDURVINNA

T.d. jarn, metal, pappír, papp og plast. Jarn og metal er
t.d. takplátur, takplátuleivdir, stengur, net, rørstumpar

og el-kaðalar. Takplátur eiga at vera buntaðar saman.
Annars skal alt vera í bingju. Í sambandi við niðurtøku av
bygningum skulu køli- og frystiskipanir og elektriskar og
elektroniskar skipanir latast inn hvørt sær.

Køli- og frystiskipanir við CFC-gassum, so sum freon,
skulu handfarast varliga, so tær ikki fara at leka. Papp er
t.d. pappeskjur, bylgjupapp og stuðulspapp. Dálkaðar
pappeskjur skulu brennast. Papp viðgjørt við voksi ella
klætt við plastfilmi skal haldast atskilt frá øðrum tilfari
og pakkast og latast inn í samráð við IRF. Pappið skal
annars vera í bingju ella í ballum. Pappir er alt vanligt frá
skrivstovuhalði, tíðindabløð, tíðarrit og lýsingarbløð.
Posar til pappir kunnu keypast frá IRF. Klárt glarplast, t.d.
at vevja um tilfar á plattum, eins og litað plast, verður
endurvunnið og skal haldast hvørt sær og kann latast
inn í stórum klárum posum, sum kunnu keypast frá IRF.

BURTURKAST AT TYRVA

Burturkast, sum ikki kann endurvinnast ella brennast,
verður tyrvt, t.d. asbest, eternit, vát og dálkað bjálving,
rotviðgjørður víður, keramikklutir og leivdir av PVC-rør-
um. Asbest og eternit skulu latast inn í stórsekkjum.
Bjálving skal vera í stórsekkjum ella eftir avtalu við IRF.
Alt, sum skal tyrvast, kann fara í somu bingju, undan-
tikið asbest og eternit.

SERLIGA DÁLKANDI BURTURKAST

Hetta eru evnir ella lutir, sum kunnu skaða fólk, um-
hvørvi ella útgerð, um tey ikki verða handfarin á rættan
hátt. Serliga dálkandi ella vandamikið burturkast kann
vera máling, sýra og lútur, onnur kemikaliu, lágorku
ljóskeldur, løðibattarí og akkumulatorar. Flótandi evni
skulu ikki blandast saman, men vera í tøttum og væl
merktum iløtum, um gjørligt í upprunailøtum. Serliga
dálkandi burturkast verður heintað eftir avtalu.

INNSAVNING

IRF leigar út bingjur í ymsum støddum. Størri mongdir av
væl skiltum tilfari skulu vera í bingju. Papp, pappir og
plast kann vera í ballum ella í plastposa. Fráboða IRF um
burturkastið skal heintast fastan dag hvørja viku ella eftir
fráboðan.

KOSTNAÐUR

Væl skilt burturkast at endurvinna er munandi bíligari
enn annað burturkast at brenna ella tyrva, og endurgjald
verður latið fyri jarn og metal. Blanda ikki stórar
timburlutir upp í annað vanligt brenniburturkast.

**Prísirnir síggjast á heimasíðuni hjá IRF,
www.irf.fo.**



IRF



fyrst og fremst

www.in.fo