

Pappírsull gevur góða bjálving — ekki minst í eldri sethúsum

Pappírsullin hefur góð bjálvingarevni, hefur munadygga ljóðbjálving, góða brandmótstöðu og óneyðugt er við dampsperru

Vilmund Jacobsen

Pappírsull er sera væl eignað sum bjálvingartilfar - ekki minst í eldri sethúsum og bygningum. Hetta er dygdargott bjálvingartilfar, sum verður framleitt úr sellulosutrevjum frá avlops- og endurnýtsludagbløðum.

Trevjurnar eru opnar innan og fyltar við luft og eru tískil betri eignaðar enn heilar og tættar tevjur.

Dagbløðini verða fínmalin í kvørn og síðani viðgjørð ella impregnerað móti eldi, roti, soppi og skaðadýrum.

Um alt húsið

Tá bjálvað verður við pappírsull, verður lítið hol á 1,6 cm. gjørt í vegginn, og

síðan verður pappírsullin blást inn við slangu.

Pappírsull kann brúkast til bjálving at kalla um alt húsið, og tilfarið lagar seg eftir umstøðunum. Verður í staðin bjálvað við bjálvingarmottum, kann viðhvørt vera trupult at leggja tær við góðum úrsliti, eitt nú um rør og sperrur, og vandin er, at tú fært kulda-brýr, har hitin lættliga sleppur út. Úrslitið verður, at tú fært eina størri hitarokning og vánaligari inniluft.

Hinvegin leggur pappírsull seg javnt í allar rivur og sprungur. Hon leggur seg snøgt sagt sum ein heit dýna út í øll op, sum kunnu hugsast at vera millum veggjarnar.

Góðir eginleikar

Pappírsullin hefur nógvar góðar eginleikar, og vísast kann á eina laga røð av fyrimunum við at brúka ullina til bjálving.

Úr rúgvuni kann nevast, at pappírsullin hefur góð bjálvingarevni, hefur munadygga ljóðbjálving, góða brandmótstöðu og óneyðugt er við dampsperru. Pappírsullin er eisini fukttransporterandi, og framleiðslan av ullini er Co2 vinarlig.

Harafrtat kemur, at tað er skjótt og lætt at bjálva við pappírsull, og bjálvingin gevur eisini eina góða inniluft, eins og ullin er viðgjørð móti roti, blámusoppi og skaðadýrum.

Helmingurin fer til hvítvørur

Øll tól til undirhald, hava stóra standby-nýtslu, serliga tí at tey ofta standa í hesi støðu í nógvar tímar dagliga

Vilmund Jacobsen

Umleið helmingurin av el-orkuni í einum húsarhaldi fer til hvítvørnar, eitt nú til køliskáp, frystiboksir, uppvaskimaskinu, komfýr, vaskimaskinu og turkimaskinu. Tí er tað týðningarmikið, at hesi tól verða brúkt optimalt.

Ráðini eru altíð at fylla maskinurnar, áðrenn tendrað verður og at vaska við rætta hitanum, eins og skilagott er at sentrifugera klæðini eyka, um turkimaskina verður brúkt.

Tá sparir tú orku

Hitin í køliskápi eigur at vera umleið fimm hitastig, og kuldin í frystiboksini eigur at vera umleið 18 kuldastig.

Umráðandi er at stilla køliskáp og frystiboks rætt inn, tí el-orka, sum fer fyri skeytið, gagnar hvørki tær, pengapunginum ella umhvørvinum.

Standby-nýtsla

Øll tól til undirhald, hava stóra standby-nýtslu, serliga tí at tey ofta standa í hesi støðu í nógvar tímar dagliga.

Teldur, printarar, skannarar, há-talarar sjónvørp, DVD-spælarar, playstation, nitendo og WII-spøl hava eina ávísa el-orkunýtslu, um tey ikki verða sløkt, tá liðugt er at brúka tey. Best er at sløkkja á sjálvum tólinum ella á veggnum og ikki við fjarstýringini



Tað er skjótt og lætt at bjálva við pappírsull, og bjálvingin gevur eisini eina góða inniluft, eins og ullin er viðgjørð móti roti, blámusoppi og skaðadýrum



Ráðini eru altíð at fylla maskinurnar, áðrenn tendrað verður

