



vindeygu við orkuglasi á innsíðu á vindeygarammuna. Hús skulu vera tött, men kortini er týðandi, at lufta út, so væta sleppur út.

Best er at lufta út 10-15minuttir eftir nýtslu. Til dæmis í sovikamarinum um morgunin og í køkinum eftir matgerð. Tá eigur altíð at verða slókt fyri hitanum fyri at sleppa undan hitamissi. Vætustigið í sethúsum skal verða um 40 prosent, og kann ein vætumátari nýttast til at eftirkannað stöðuna.

Aðrar hitasparingar

Sparast kann eisini um oljunýtsluna, við at seta sólorku á tekjuna og/ella at seta upp luft til luft, ella luft til vatn hitapumpu. Týðningarmikið er, at rættur útbúnaður verður nýttur. Her er vert at nevna, at orkutapið er lítið og einki í vakumrørum til sólorku, í mun til vanligu skipanir við rúti. Harnæst geva vakumrørin eisini hita í vanligum dagsljósið. Seks fermetrar av vakumsólorka, sett upp í beinan sunnan við hall á um 40 stig, framleiða tað, ið svarar til um 400 litur av olju.

Luft til luft hitapumpur hóska væl sum ískoyti til oljufyr og ketil. Um tú hugsar um at keypa nýggjan ketil, er tað ein betri loysn at seta upp luft til vatn hitapumpu, ið kann veita bæði rúmhitu og heitt brúksvatn.

Taka vit eini 120 fermetrar stór væl bjálvað sethús við A-merktum orkurútum, har orkunýtslan er 150 kWh fyri hvønn fermetur, nýtir ein "luft til vatn" hitapumpa við nýtslustig 3,0 umleið 6.000 kWh ravmagn um árið. Hetta svarar til 8.325 kr. Um ravmagnið er frá varandi orkuframleiðslu – ikki dieselorku – er talan um Co2 fría framleiðslu. Jørð- til vatn hitapumpur draga hitan úr jørðini og kunnu tí hava óheppin árin á gróðurin.

Orkumerking til ávísa orkunýtslu

Tey krøv sett verða í byggsamtyktum til orkunýtslu í sethúsum og øðrum bygningum eru á ongan hátt brúkilig til dagsins samfelag. Oljukostnaðurin hækkar komandi ár, samstundis sum at brenning av olju og bensini hevur við sær økt

útlát av veðurlagsgassum.

Londini kring okkum arbeiða miðvíst við tiltøkum at minka um oljunýtsluna og av lívrundum evnum. ES hevur hert reglurnar fyri øll limalondini, soleiðis at til dæmis danir við dagfærdu byggsamtyktini seta stórar avmarkingar fyri orkunýtsluna. Áðrenn byggiloyvi fæst til eini sethús á til dæmis 120 fermetrar, skal skjálprógvast at samlaða orkunýtslan til hita og heitt vatn, ventila-tión, sirkulatiónpumpur og oannað er ikki hægri enn 88,3 kWh fyri hvønn fermetur árliga. Longu í 2010 verður hetta kravið hert uppáttur meira, soleiðis at markið tá verður 63,3 kWh. Her hjá okkum er miðal nýtslan um 200 kWh fyri hvønn fermetur árliga. So her er ein stór avbjóðing hjá myndugleikunum at fara undir. Eisini tá boðað er frá, at Kyoto sáttmálin skal setast í gildi – og at farið verður til næsta ST-veðurlagsfundin í Keypmannahavn í 2009.

Skrivað hevur:
Kári Thomsen, arkitektur

Hetta húsið varð bygt í Danmark í 2007. Húsið er 82 fermetrar og einans útgjørt við sólorku og brenniovn til upphiting og brúksvatn. Útveggir og tekja eru bjálvað við 40 cm træull. Gólvið er bjálvað við 30 cm. Harumframt eru A-merktir orkurútar, sum hava eitt U-virði á 1,0. Kuldabryr eru sera avmarkaðar við brúktu byggihátti. Vindeyguni venda í mestan mun í ein sunnan fyri at gagnnýta passivu sólorkuna. Árliga orkunýttan er 71,4 kWh fyri hvønn fermetur. Harav standa rúmhitu og heitt vatn fyri 31,1 kWh fermeturin árliga, sum svarar til eina árliga oljunýtslu á 255 litrar. Kostnaðurin fyri eini slík lyklaklár hús er 1,2 milliónir krónur í Danmark, umframt grundtikið

