

Ozonlagið kann verjast betur



Seinastu tøluni vísa, at Føroyar framvegis flyta lutfalsliga stórar mongdir av ozonoyðarum inn. Tað kemst yvirhøvur av, at nýggjar reglur mangla

Í 1997 tóku Føroyar undir við Montreal-protokollini. Tað er ein avtala um at minka útlátið av evnum, ið oyðileggja ozonlagið.

Umhvørvisstovan skrivar, at Montreal-protokollin, sum varð samtykt fyri júst 20 árum síðan, á mangan hátt hevur verið ein sólskins-søga. Nærum øll heimsins lond – 191 tilsamans – hava bundið seg til protokollina, og tað hevur eydnast at minka útlátini av ozonoyðandi evnum næstan 95 prosent, síðan protokollin varð samtykt. Ozonlagið verjur okkum fyri skaðiligari geisling frá sólini og fyrirbyrgir sjúkum sum húðkrabba og eygnasjúkum.


Heimsheilsustovnurin WHO hevur mett, at Montreal-protokollin fram til 2050 hevur vart fyri 20 milliónum tilburðum av krabba og 130 milliónum tilburðum av eygnasjúkum.

Hóast Føroyar eru millum londini, ið hava bundið seg til Montreal-protokollina, kunnu vit ikki erpa okkum av at hava gjørt nóg mikið til at minka um útlátið av ozonoyðandi evnum. Nakað er tó gjørt, og fyrsta stigið var at fáa skrásett hvussu stór nýtslan er.

Fyrstu tøluni eru frá 2003. Tá var útlátið umleið 2,3 sokallað ODP tons. Meginparturin av evnunum er kølievni. Seinastu tøluni vísa, at útlátið í fjør var minkað niður í 1,9 ODP tons. Tað er framvegis er eitt sera stórt tal, sammett við eitt nú Danmark og Norra.

Køllskipanir á skipum

Størsta nýtslan av ozonoyðarum hjá okkum er evnið HCFC-22, eisini nevnt R-



22. Tað verður fyri stóran part verður brúkt sum kølievni til køllskipanir umborð á skipum. Seinastu tøluni

fyri hesa nýtslu vísa, at tað framvegis verða fluttar størri nógdir av ozonoyðandi kølievnum inn, enn tað átti

at verið samanborið við talið á skipum við køllskipanum. Hetta kemst lutvíst av, at fleiri skip hava eldri

og skeivar R-22-skipanir. Tað ber í sær, at kølievnið lekur út, og tískil er við til at oyða ozonlagið. Ein onnur grund til, at vit flyta stórri mongdir av ozon-skaðiligum evnum inn enn okkum tørvar, er, at evnini eisini verða seld útlendskum skipum.

Føroyar hava við Montreal-protokollini bundið seg til at minka nýtsluna og so líðandi skifta skaðiligu evnini út við evnir, ið ikki skaða ozonlagið, at skráseta allan innflutning, útflutning og nýtslu av evninum og til ikki at selja slík evni til lond, ið ikki eru partur av sáttmálanum.

Í september í fjør var verkstova, har vinnan og Umhvørvisstovan hittust at kjakast um, hvussu skipini, ið eru atvoldin til meginpartin av útlátinum, kunnu minka nýtsluna, til dømis við at leggja um til umhvørvisvinaligari tøkni.

Nógvar túsund at spara

Spara túsundavís av krónum og oljutrúm við alternativari hitaskipan til sethúsin. Jarðfeingið hevur kannað fleiri móguleikar

Tað er upp til hvønn einstakan okkara at minka um CO₂ útlátið. Tíbetur loysir tað seg eisini ofta figgarliga at hugsa um umhvørvið. Jarðfeingi hevur kannað royndirnar hjá húsaegjarum við varmapumpum og sól-fangarum.

Bjálving

Okkara royndir vísa, at oljunýtslan í sethúsum vanliga er 15 til 20 litrar av olju um árið fyri hvønn fermetur av búðareali.

Hetta er sera høgt tal og vísir, at føroysk sethús sum heild eru illa bjálvaði.

Í nógvum færum ber til at minka oljunýtsluna niður í eina helvt (á leið 10 litrar/m²/ár) við bjálving.

Ein iløga í bjálving vil eisini skerja CO₂ útlátið. Um oljunýtslan fer niður í eina helvt, minkar CO₂ útlátið við 3 til 4 tons um árið í vanligum sethúsi.

Útreiðslan til bjálving er sjálvandi tengd at standinum á húsunum, men tað er sannlíkt, at ein iløga í bjálving kann vinnast inn aftur í einum tíðarskeiði, sum er stytri enn 15 ár.

Sólfangarar

Royndir í Føroyum gjøgnum fleiri ár vísa, at hvør

fermetur av sólfangara sparir húsarhaldinum umleið 50 litrar av olju um árið.

Ein vanlig sólfangarskipan, sum er 10 m², vil skerja CO₂ útlátið við 1,5 tonsi um árið.

Íløgan í slíka skipan er umleið 60.000 kr. Við núverandi oljuprís um sparir húsarhaldið 3.500 krónur um árið. Íløgan í sólfangarskipanina kann tí vinnast inn aftur eftir umleið 20 árum.

Varmapumpur

Ein varmapumpa ger oljunýtsluna í húsunum minni, men elnýtisluna størri, og tí eisini oljunýtsluna hjá SEV størri. Tøluni eru neyvt tengt at, hvussu væl varmapumpun virkar, eisini nevnt COP. COP er lutfallið millum framleidda varmaorku og tilfærda elorku.

Um COP er størri enn 2, fremur varmapumpunniðurskurð í CO₂ útlátinum, sjálvst um øll elorkan verður framleidd við tungolju frá SEV.

Jú størri COP er, jú betri loysir iløgán seg figgarliga.

Luft-luft

varmapumpa

Luft til luft varmapumpur



verða av nógvum nýttar sum ískoyti til sentral-varma.

Hesar hava eitt høgt COP (umleið 4), og iløgán er avmarkað. Fyrimunirnir eru tí, at iløgán er skjótt vunnin aftur (umleið 6 ár), og at CO₂ útlátið fyri framleidda varman verður skorið við 40 %.

Vansar kunnu vera, at pumpun bara gevur varma til einstøk rúm, og at livitíðin er avmarkað til eini 10 ár.

Luft-vatn varmapumpa

Hesar varmapumpur verða nýttar ístaðin fyri oljufyr og eru vorðnar alsamt vanligari í verandi og eisini nýggjum sethúsum.

Í mun til skipan við oljufyr er iløgán umleið 60.000 kr. hægri. COP liggur vanligliga millum 2 og 3, alt eftir slag av varmaskipan (radiatørar/gólvvarmi) og nýtslunynstri.

Eisini hesar varmapumpur minka um CO₂ útlátið.

Afturgjaldstíðin við verandi orkuprís um er 15 til 20 ár.

Aðrar varmapumpuloytnir sum vatn til vatn og jørð(berg) til vatn eru enn lítið royndar í Føroyum. Felags fyri tær eru, at tær eru dýrari at seta upp, men hava longri livitíð og siggiast og hoyrast minni í nærumhvørvinum.

Samanumtikið kann sigast, at omanfyri nevndu tiltøk í sethúsum øll geva minkandi oljunýtslu og harvið minkandi CO₂ útlát.

Samstundis kann sigast, at iløgurnar hava heldur langa afturgjaldstíð.

Um vit skulu gerast minni heft av innfluttari olju er týðningarmikið, at landsins myndugleikar gera skipanir, ið fremja umlegging til varandi orkukeldur.

Í Føroyum brúka vit í dag umleið 60.000 tons av olju til upphiting.

Við skilagóðari stýring ber til at minka heilt munandi um hesa oljunýtslu.

Í Føroyum brúka vit í dag umleið 60.000 tons av olju til upphiting. Við skilagóðari stýring ber til at minka heilt munandi um hesa oljunýtslu