

Ein av heimsins bestu vaskimaskinum – nú eisini í Føroyum

Á Shellstøðini
við Ringvegin
í Havn



Nú eisini
Á Shellstøðini
í Gøtudali

Tí er vaskimaskinan so góð:

- Fer betri við lakkinum enn hondvask!*
- Nú við superbleytum Softtecs bustum
- Nú eisini við lakkforsegling
- Hátrýst
- Spildurnýtt botnvask

*sí www.washtec.dk



Føroya Shell P/F | Vestara Bryggja 10 | Postboks 188 | FO-110 Tórshavn | Tel 34 74 00 | Fax 34 74 90 | shell@shell.fo | www.shell.fo

SPAR brennievni

1. Koyr javnt

Harðlig koyring kann økja brennievnisnýtluna við einum heilum triðingi í mun til varðligari koyring. Lat vera við at økja ferðina ella bremsa harðliga, og royn at snara róðrinum so lítið sum gjørligt.

2. Koyr í hægri gervi

Jú hægri gerv, jú lægri snúningsferð á motorinum, og tað minkar brennievnisnýtluna. Skift í hægri gerv, tá tú kanst, uttan at ovevra motorin.

3. Sløkk motorin, tá tú stendur stillur

Tómgongd leiðir teg ongan veg, men nýtir kortini brennievni. Sløkk motorin, tá tú biðar eftir onkrum, og tendra ikki aftur fyrr enn tað er neyðugt.

4. Koyr hóvliga

Meira ferð gevur størri luftmótstöðu, sum krevur meira brennievnisnýtlu fyri at halda ferðini. Ansa eftir, at snúningsmátarin ikki fer upp í tað reyða økið.

5. Koyr sum minst í meldurtíð

Um tú kanst sleppa undan at koyra í meldurtíðini, nýtir tú minni tíð at biða í ferðsluni, og so sparir tú brennievni.

6. Halt javna ferð

Heldur enn at lata motorin koyra í frígervi í undanbrekku, skalt tú varðveita sama snúningstalið. Tað merkir, at tú vinnur ferð, sum kann gagnnýtast heilt orkurætt, um tú seinni skalt í mótbrekku.

7. Stilla motorin

Kanna og innstilla motorin. Ein rætt stillaður motorur kann minka brennievnisnýtluna við upp til 4 prosentum, so skift olju og akta tilráðingunum frá bilframleiðaranum um tænaftueftirlit.

8. Rætt dekktrýst

Dekk við røttum lufttrýsti eru tryggari og halda longur. 1 psi ov lágt dekktrýst kann økja brennievnisnýtluna 3 prosent. Vandt fyri breki er altíð størri á dekkum við ov høgum ella ov lágum dekktrýsti.

9. Ansa eftir vektini

Hvørji eyka 45 kg í bilinum kunnu økja brennievnisnýtluna við 1 – 2 prosentum. Tak óneyðugar lutir ella viðføri, ið økja vektina, úr bilinum.

10. Hav vindeyguni aftur

Vindur, ið blæsir inn ígjøgnum eitt opið vindeyga, minkar ferðina á bilinum. Um tú so trýstir eitt sindur eyka á ferðilin fyri at fáa ferðina upp aftur, økir hetta brennievnisnýtluna.

11. Nýt røttu oljuna

Nýt altíð ta av bilframleiðaranum viðmæltu dygdarmotoroljuna, tí tað kann minka brennievnisnýtluna 1 – 2 prosent. Betri motorolja kann eisini betra um motordygðina.

12. Kanna luftfiltrini

Luftfiltrini halda óreinsum burtur, so motorurin ikki verður skaddur. Við at skifta eitt typt luftfiltur kanst tú minka brennievnisnýtluna upp til 10 prosent og verja motorin.



Føroya Shell P/F | Vestara Bryggja 10 | Postboks 188 | FO-110 Tórshavn | Tel 34 74 00 | Fax 34 74 90 | shell@shell.fo | www.shell.fo